

ROLLENBANEN CRISPYN



Inlegrollen laat u toe snel rollen uit en in te nemen , en zijn tevens veel stabiel en nauwkeuriger dan enkel gezeven rollen



Duidelijke aflezing van de in te stellen maat , door de metalen meetband

Robuuste aan en afvoerrollenbanen aanpasbaar aan iedere machine.
Verkrijgbaar als aanvoerbaan zonder meetinrichting
En als afvoerbaan met meetinrichting

De afvoerbaan beschikt over een robuuste meetinrichting met een meetstift van 500 mm om u toe te laten te meten tot het zaagblad . Door de meetstift te demonteren wordt de meetlengte van de baan verlengt met 500 mm.



Stabiele wegklapbare aanslag .
Wegklapbaar zonder de klemming los te zetten

De afvoerrollenbaan is steeds mechanisch verbonden aan uw machine
Om meetfouten tegen te gaan

Het frame van de baan bestaat uit een zwaar hoekprofiel van 80x60x7 mm

Alle rollenbanen zijn in ongeveer 40 mm in hoogte regelbaar , dit om oneffenheden in de vloer op te heffen



Robuust gebouwde aanslag die tegen een stootje kan

De rollen hebben een diameter van 89 mm en een wanddikte van 3 mm
Het lagerhuis is in de rol gelast en niet gerold zoals de goedkopere rollen.
Het lager zit gemonteerd achter een 3 voudig vetgevuld labyrintafdichting
En een uitgaande as van 20 mm
Deze rollen laten toe een gelijk verdeelde belasting van meer dan 1000 kg per rol op te vangen

Banen zijn verkrijgbaar in standaardbreedtes en standaardlengtes
Snelle levertijden.

Reeds honderden banen naar tevredenheid geplaatst .

Naast de standaardbanen kan er ook gekozen worden uit maatwerk.



De meetstift van 500 mm laat toe te meten tot het zaagblad

Technische gegevens standaard rollenbanen:



Baanlengte	aantal rollen	aantal dubbele voeten
2000 mm	5	2
2900 mm	7	2
3800 mm	9	3
6000 mm	14	3

optioneel met onderlegbord (foto)



Rollen:

Inlegrollen
Gelaste uitvoering
3 voudig vetgevuuld labyrintafdichting
zwaar gelagerd
as diameter 20 mm
Diameter 89 mm
Wanddikte 3 mm
Lengte rol: 315 – 380 - 500 mm



Voeten:

Regelbaar
Regelbereik max.40 mm
Draadstang M 16



Frame:

Hoekprofiel 80x60x7 mm gezandstraald , geprimerd



Standaardkleuren

Kleur 1 : groen Ral 6011
Kleur 2: donker grijs Ral 7016
Kleur 3: licht grijs Ral 7036
Kleur 4: blauw Ral 5019

BESTELFORMULIER ons fax nummer: 0032(0)50 71 96 73

Firma : Contactpersoon: Tel. Nr: Datum:

Aanvoerbaan : Lengte : 2000 - 2900 - 3800 - 6000 mm
Breedte : 315 - 380 - 500 mm
Hoogte baan:mm

Afvoerrollenbaan : Lengte : 2000 - 2900 - 3800 - 6000 mm
Breedte : 315 - 380 - 500 mm
Hoogte baan:mm

Kleur:

omcirkel uw keuze a.u.b.